

Tel.: 030 6820989 – Fax: 030 6820006 Web: <u>www.divitecsrl.it</u> mail: <u>info@divitecsrl.it</u>

# LAMPADA ANGOLARE RICARICABILE ATEX SURVIVOR LED



## Dati tecnici:

Lampadina: LEDPotenza: 65 lumen

Batteria ricaricabile: Nickel cadmio 4.8 V

Funzioni : alta luminosità; bassa luminosità; lampeggio
Potenza alta luminosità : 65 lumen – durata 3 ore
Potenza bassa luminosità : 25 lumen – durata 6 ore

Potenza bassa luminosità : 25 lumen – durata 6 ore

Tempo di ricarica : 1,8 ore
Grado di protezione : IP66
Dimensioni : 73 x 72 x 170 mm

Peso: 400 gr

## Accessori disponibili:

- Batteria di ricambio;
- Gruppo ottico di ricambio;
- Base di ricarica con trasformatore 230 V
- Adattatore di ricarica per automezzo 12/24 V

## **Utilizzi:**

Lampada angolare ATEX ad alte prestazioni progettata per le operazioni in sicurezza in ambienti a rischio esplosivo

#### **Caratteristiche:**

- Torcia ricaricabile antideflagrante con testa orientata a 90°, disegnata in modo specifico per i vigili del fuoco;
- Costruita con materiali termoplastici antiurto antistatici;
- La potente lampada a LED produce una luminosità incomparabile ed un fascio di luce a lunga distanza;
- La Survivor può essere trasportata comodamente in mano, indossata con una comoda tracolla o fissata agli abiti tramite clip di ancoraggio;
- resistente all'acqua (non adatta ad applicazioni subacquee)
- La torcia è garantita 2 anni su vizi e difetti di fabbricazione.
- Il corpo lampada è garantito a vita su vizi e difetti di fabbricazione. Certificato secondo le norme EN 1789
- LED ad alta luminosità 50.000 ore di vita
- Certificazioni Atex:

FTZU 06 ATEX 0285X II 1G Ex ia IIB T4 FTUZ 06 ATEX 0285X II 2G Ex e ib IIB T4