

Tel.: 030 6820989 – Fax: 030 6820006 Web: <u>www.divitecsrl.it</u> mail: <u>info@divitecsrl.it</u>

CAFS PORTATILE Hi-CAFS10



Utilizzi:

Operazioni antincendio e operazioni di protezione/raffreddamento

Caratteristiche:

- Sistema CAFS portatile;
- Serbatoio in acciaio;
- Pistola girevole collegata direttamente all'unità;
- Pressione tramite bombola d'aria fissata all'unità;
- Riempimento del serbatoio in qualsiasi momento, veloce e sicuro;
- Utilizzabile con qualsiasi tipo di schiuma e anche con detergenti o decontaminanti;

Dati tecnici:

Classe di estinzione : 55A – 233B
Volume serbatoio : 10 litri

Propellente : bombola aria compressa da 2 litri 300 bar

Pressione operativa : 34 bar

Tempo di scarica : 22 secondi (a getto pieno continuo)

Gittata : fino a 16 metri

Temperature d'uso : 5-60°C

Peso : 14/24 kg (vuoto/pieno)

Altezza : 630 mm
Diametro serbatoio : 200 mm
Certificazione : SQ 43/15

Accessori disponibili

Supporto per fissaggio a muro Supporto spallabile back-pack