

Tel.: 030 6820989 – Fax: 030 6820006 Web: <u>www.divitecsrl.it</u> mail: <u>info@divitecsrl.it</u>

D10FX - ELETTRICO



Utilizzi:

Eccezionale contro tutti i tipi di incendi (forestale, civile, chimico, industriale)

Caratteristiche:

- Grazie all'uso della tecnologia D10FX (utilizzo delle micro gocce con induzione di schiuma), abbiamo una potenza di estinzione pari a 10 volte quelle dei sistemi tradizionali;
- Incendio di autovettura spento in 20 secondi con 12 litri di acqua utilizzati;
- Idoneo al montaggio su qualsiasi tipo di veicolo / pick-up;
- Possibilità di collegamento a qualsiasi serbatoio acqua;
- Possibilità di equipaggiamento con tubo fino a 100 metri su naspo manuale;
- Kit composto da motore pompa a membrane, pompa di iniezione schiuma, e lancia erogatrice.

Dati tecnici:

Motore elettrico : Trifase 400 V AC, 3 kW

Pompa : a membrane

autoadescante

Pressione di lavoro : 35 bar

portata acqua / schiuma : 24 l/min con microgocce

120 l/min con getto pieno

■ Gittata acqua / schiuma : 15 metri

■ Dimensione micro gocce : 7 – 100 micron

Espansione schiuma : 1:5
miscelazione schiuma : 3%
Capacità serbatoio schiuma : 12 litri
Lunghezza tubo naspo : 100 mt

Dimensioni: L x W x H = : 65 x 58 x 45 cm

■ Peso : 95 kg

Accessori disponibili

- Impianto per Il circuito adduzione schiuma
- Lancia per cavità
- Lancia di lavaggio

