

## **CESOIA IDRAULICA HOLMATRO CU5050 GP**



### **Utilizzi:**

Cesoia idraulica per interventi di estricazione durante incidenti di diversa natura

### **Caratteristiche:**

- Cesoia indicata per svariate applicazioni;
- Cesoia della serie GP GENERAL PURPOSE, che consente un ottimo lavoro sia in ambito rescue che in ambito industriale grazie alla elevata apertura delle lame;
- Dotata di sistema **CORE SYSTEM** con innesto integrato nella maniglia;
- Bilanciamento perfetto per un miglior comfort durante l'uso e il trasporto;
- Dotata di n.6 LED integrati nella maniglia per illuminare al meglio la zona di lavoro anche in assenza di luce;
- Utilizzabile allo stesso modo sia con la mano destra che con la mano sinistra, in qualsiasi posizione;
- Impugnatura antiscivolo;
- Azionamento tramite rotazione dell'impugnatura;
- Innovativo bullone centrale per serraggio lame: a basso profilo consente l'accesso della cesoia anche in spazi angusti, consente un miglior serraggio delle lame, è protetto da una copertura in acciaio inox;

### **Dati tecnici:**

▪ Pressione di lavoro	:	720 bar
▪ Apertura lame	:	301 mm
▪ Forza di taglio	:	1412 kN / 144 Ton
▪ Diametro di taglio	:	41 mm
▪ Peso	:	16.5 kg
▪ Dimensioni	:	805 x 323 x 200 mm
▪ Temperature d'uso	:	-20°C / + 55°C
▪ Certificazioni	:	EN 13204 (CC211J-16.5 – 1K 2J 3K 4K 5K) NFPA 1936 (A8B8C8D9E9)