

## **CESOIA IDRAULICA HOLMATRO CU5060i**



### **Utilizzi:**

Cesoia idraulica per interventi di estricazione durante incidenti di diversa natura

### **Caratteristiche:**

- Rivoluzionaria cesoia a lama curva che permette lavori che tutte le altre cesoia in commercio non consentono di fare;
- Grazie alla curvatura della lama si riesce ad esempio a tagliare il tetto dell'autovettura senza sollevare integralmente la cesoia, oppure si riesce a tagliare la base della vettura senza abbassarsi; è possibile fare il taglio continuo su lamiere, oltre a tanti altri vantaggi;
- Dotata di sistema **CORE SYSTEM** con innesto integrato nella maniglia;
- Bilanciamento perfetto per un miglior comfort durante l'utilizzo e il trasporto;
- Dotata di n.6 LED integrati nella maniglia per illuminare al meglio la zona di lavoro anche in assenza di luce;
- Utilizzabile allo stesso modo sia con la mano destra che con la mano sinistra, in qualsiasi posizione;
- Impugnatura antiscivolo;
- Azionamento tramite rotazione dell'impugnatura;
- Innovativo bullone centrale per serraggio lame: a basso profilo consente l'accesso della cesoia anche in spazi angusti, consente un miglior serraggio delle lame, è protetto da una copertura in acciaio inox;

### **Dati tecnici:**

- Pressione di lavoro : 720 bar
- Apertura lame : 205 mm
- Forza di taglio : 1765 kN / 180 Ton
- Diametro di taglio : 47 mm
- Peso : 19.6 kg
- Dimensioni : 820 x 342 x 285 mm
- Temperature d'uso : -20°C / + 55°C
- Certificazioni : EN 13204 (CC205K-19.6 - 1K 2K 3K 4K 5K)  
NFPA 1936 (A9B9C9D9E9)