

CILINDRO A SINGOLO SFILO IDRAULICO HOLMATRO RA 4311 C



Utilizzi:

Cilindro idraulico a singolo sfilo per interventi di estricazione durante incidenti di diversa natura

Caratteristiche:

- Cilindro dalle dimensioni compatte in grado di poter essere utilizzato comodamente anche all'interno dell'autovettura;
- Dotato di sistema **CORE SYSTEM** con innesto integrato nella maniglia;
- Utilizzabile allo stesso modo sia con la mano destra che con la mano sinistra, in qualsiasi posizione;
- Impugnatura antiscivolo;
- Azionamento tramite rotazione dell'impugnatura;
- Dotato di speed valve integrata nelle maniglia che consente prestazioni più elevate in termini di velocità;

Dati tecnici:

- | | | |
|---------------------------|---|--------------------------------------|
| ▪ Pressione di lavoro | : | 720 bar |
| ▪ Forza massima di spinta | : | 100 kN / 10,2 Ton |
| ▪ Corsa totale | : | 150 mm |
| ▪ Lunghezza massima | : | 465 mm |
| ▪ Peso | : | 7,6 kg |
| ▪ Dimensioni | : | 315 x 122 x 325 mm |
| ▪ Temperature d'uso | : | -20°C / + 55°C |
| ▪ Certificazioni | : | EN 13204 (R100/150-7,6)
NFPA 1936 |