

CILINDRO A SINGOLO SFILO IDRAULICO HOLMATRO RA 4321 C



Utilizzi:

Cilindro idraulico a singolo sfilo per interventi di estricazione durante incidenti di diversa natura

Caratteristiche:

- Cilindro dalle dimensioni compatte in grado di effettuare anche operazioni di tiro tramite kit catene;
- Dotato di sistema **CORE SYSTEM** con innesto integrato nella maniglia;
- Utilizzabile allo stesso modo sia con la mano destra che con la mano sinistra, in qualsiasi posizione;
- Impugnatura antiscivolo;
- Azionamento tramite rotazione dell'impugnatura;
- Dotato di speed valve integrata nelle maniglia che consente prestazioni più elevate in termini di velocità;

Dati tecnici:

- Pressione di lavoro : 720 bar
- Forza massima di spinta : 161 kN / 16,4 Ton
- Forza di tiro : 50 kN / 5,1 Ton
- Corsa totale : 250 mm
- Lunghezza massima : 762 mm
- Distanza di tiro : 250 mm
- Peso : 11,1 kg
- Dimensioni : 512 x 122 x 338 mm
- Temperature d'uso : -20°C / + 55°C
- Certificazioni : EN 13204 (R161/250-11,1)
NFPA 1936