

DIVARICATORE IDRAULICO HOLMATRO SP5240 CL



Utilizzi:

Divaricatore idraulico per interventi di estricazione durante incidenti di diversa natura

Caratteristiche:

- Divaricatore idraulico con il peso più basso presente sul mercato, idoneo all'utilizzo in ogni situazione durante le operazioni di soccorso;
- Dotato di sistema **CORE SYSTEM** con innesto integrato nella maniglia;
- Bilanciamento perfetto per un miglior comfort durante l'utilizzo e il trasporto;
- Dotato di n.6 LED integrati nella maniglia per illuminare al meglio la zona di lavoro anche in assenza di luce;
- Utilizzabile allo stesso modo sia con la mano destra che con la mano sinistra, in qualsiasi posizione;
- Impugnatura antiscivolo;
- Azionamento tramite rotazione dell'impugnatura;
- Dotato di speed valve integrata nelle maniglia che consente prestazioni più elevate in termini di velocità;

Dati tecnici:

- Pressione di lavoro : 720 bar
- Distanza di divaricazione : 510 mm
- Forza massima di divaricazione : 131 kN / 13.4 Ton
- Forza massima di divaricazione : 850 kN / 86.7 kN (teorica)
- Forza minima di divaricazione : 40 kN / 4.1 Ton
- Forza di tiro : 47 kN / 4.8 Ton
- Forza di schiacciamento : 47 kN / 4.8 Ton
- Distanza di tiro : 393 mm
- Peso : 9.6 kg
- Dimensioni : 738 x 277 x 201 mm
- Temperature d'uso : -20°C / + 55°C
- Certificazioni : EN 13204 (conforme alla norma ad eccezione della distanza di divaricazione)
NFPA 1936